

FICHA TÉCNICA / DATASHEET



ACESSÓRIOS PP COMPRESSÃO PP COMPRESSION FITTINGS

MARCA COMERCIAL / OFFICIAL BRAND	DELTONE SISTEMA UNIDELTA
MATERIAL / MATERIAL	Corpo: Polipropileno preto (PP-B) com alto grau de estabilização e proteção aos raios U.V Body in PP-B with high degree of stabilization and protection U.V. Rays Junta /O-ring: Borracha nitrilica NBR and EPDM Anel: Resina acetilica White acetalic resin (POM) Porca Exterior: Polipropileno (PPB) External Nut: Blue Polypropylene (PP-B)
TIPO DE LIGAÇÃO / CONNECTION	Compressão Compression
USO RECOMENDADO / RECOMMENDED APPLICATION	Água Fria Cold Water
PRESSÃO NOMINAL/ NOMINAL PRESSURE	Acessórios Compressão (PN16) e Tomadas de Carga (PN16;PN10;PN6) Compression Fitting (PN16) and Clamp Saddle (PN16;PN10;PN6)
TEMP. MAX/ MAX TEMP.	Até 45° up to 45°
NORMAS/ STANDARD	UNI 9561, UNI 9562, DIN 8076-3, ISO 14236, ISO 13460, ISO 7/1, DIN 2999, BS 21, UNI2278, DIN 8063